

Produktdatablad MURMAL

Bruksområde: Tjæralin Murmal er en slitesterk maling som anbefales til mur, puss og betong. Det er en vannbasert akrylmaling med finkornet struktur som inneholder knust marmor. Gir en værbestandig og slitesterk, pustende overflate med svært god vedheft. Murmal kan blandes til de fleste farger.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt ubehandlet underlag bør tørke 3-4 uker før muren behandles. På tidligere behandlet underlag bør all løs maling skrapes vekk før underlaget vaskes grundig med Tjæralin Husvask.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 2 - 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 - 3 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel eller rull. På nytt underlag anbefales 1 strøk Seis for Murmal før det påføres 2 strøk Murmal. På tidligere behandlet underlag påføres 1 strøk Seis for Murmal ved behov, deretter 1-2 strøk Murmal. Seis for Murmal kan evt blandes inntil 10% i Murmal i første strøk når underlaget er brukbart.



Rengjøring/tynner:

Malingsverktøy o.l. rengjøres med vann.



Forbruk:

4 - 7 m²/litr avhengig av underlaget.



Glans:

1 - 2 matt.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



Generelt:

Unngå maling i direkte sollys. Murmal skal ikke brukes ved temperaturer lavere enn +5° C, eller ved fuktig vær.



Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

