

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

No Strip

Versjon: 1014

Tjeralin AS	PRODUKTNAVN	: No Strip
Postboks 425	BINDEMIDDEL	: Akryl copolymer
1401 Ski	TYNNINGSMIDDEL	: Xylen

BRUKSOMRÅDE

No Strip er et hurtigtørrende grunning/sistestrøk system basert på styrenakryl for effektiv beskyttelse av alle typer ståloverflater. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke vil overstige 90°C.

BRUKSMÅTE

Underlag	:	Underlaget skal være rent og tørt Kan påføres i kuldegrader.
Påføringsmetode	:	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Tynner	:	Xylen
Oppbevaring	:	Utilgjengelig for barn. Tåler frost.
Transport	:	ADR klass 3. UN Nr. 1263
Inneklima/emisjon	:	Produktet anbefales kun til utvendig bruk. Yrkeshygienisk luftbehov: YL-gruppe 5

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS). Se www.tjaralin.no

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

VOC

EU grenseverdi for produktet (kat A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder max 500 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring : Følg bruksanvisningen for produktet. Underlaget må være rent og tørt før påføring av ny maling. Nymalt flate må ikke vaskes før etter 3-4 uker. Vaskemidlets pH verdi må ikke overstige 9. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

Intervall overmaling : Malingsfilmen påvirkes av mekaniske og lokale klimatiske forhold og vedlikeholdsintervallet kan derfor variere.

REPARASJON/SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere er benyttet om det benyttes andre produkter. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller endring av farge anbefales at det benyttes samme produkt som tidligere er benyttet. Kontakt forhandler/malerfirma.

Opplysninger i dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å endre de oppgitte data uten varsel. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring etc. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: