

Produktdatablad FRØYA DØR & LIST

Bruksområde: Frøya Dør & List er en akrylbasert halvblank vannfortynnbar interiørmaling som kan benyttes på dører, lister, karmen, vinduer, møbler og trepaneler.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Gammel alkyd/oljemaling nedmattes med sandpapir eller grunnes med Heftgrunn, likeså nye bygningsplater, smittende eller sterkt sugende underlag. Underlaget og luftens temperatur må være over +5° C.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte.
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann. (Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes)
Verktøy rengjøres med såpe og vann.



Forbruk:

7-9 m²/litr avhengig av underlaget.



Glans:

Halvblank.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.



Generelt: Leveres i basene HB, A, B og C Base i 1 ltr, 3 ltr emballasje.

Frøya Dør & List er en eksklusiv maling basert på ny teknologi med god glans. Malingen har meget god flyt, god dekkevne og er enkel å påføre, samtidig som den er slitesterk.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

