

# Produktdatablad FRØYA TAK & VEGG

**Bruksområde:** Frøya Tak & Vegg er en matt vanntynnbar interiørmaling beregnet til tak og vegg. Produktet egner seg som mellom- og toppstrøk på bygningsplater, glassfiberstrier og på smittfrie underlag av puss, betong og sparkel. Kan også brukes på flater tidligere behandlet med latexmaling eller matt oljebasert grunning/maling.



## Forarbeid:

Tidligere malte flater vaskes med egnet vaskemiddel og nedmattes med sandpapir. Ubehandlede og/eller sugende underlag bør grunnes før overmaling. Underlag og luftens temperatur må være over + 5° C.



## Overmalbar:

Overmalbar etter ca 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet).  
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).  
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte.  
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



## Rengjøring/tyrner:

Vann.



## Forbruk:

8-12 m<sup>2</sup>/ltr avhengig av underlaget.



## Glans:

Matt 02 og Silkematt 10



## Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



## Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



## Generelt:

Leveres i basene HB, A, B og C Base i 0,5 ltr, 1 ltr, 3 ltr og 10 ltr emballasje.  
Frøya Tak & Vegg er vaskbar, lett å påføre, spruter ikke og dekker godt.