

Produktdatablad LINEA HEFT/SPERREGRUNN

Bruksområde: Linea Heft/Sperregrunn er en hvit vannfortynnbar vinylcopolymer. Danner en beskyttende film som motvirker kvægjennomslag fra kvist og sperrer for gjennomslag av nikotin, tanniner, sot og tusj. Produktet er enkelt å påføre og har gode hefteegenskaper. Til innvendig treverk, panel, list, karmen, gips, bygningsplater og tapet, samt tidligere malte/pussede flater.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Tidligere malte flater vaskes med egnet vaskemiddel. Fjern alt som flasser. Normalt er det nok med ett strøk, men det anbefales to strøk der det er sterk misfarging eller mye kvæ. Etter påføring bør treverket nedmattes med sandpapir før videre behandling. Underlaget og luftens temperatur må være over +5° C.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca. 4 - 6 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca. 0,5 - 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann. Produktet er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes.
Verktøy rengjøres med vann og såpevann.



Forbruk:

7-14 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Matt 2.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk.



Generelt:

Leveres i fargen Hvit i 1, 3 og 10 ltr emballasje. Faststoff vol-/: ca 40. PH: 8-9. Spesifikk vekt: ca 1,4.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

