

# TJÆRALIN HYBRID DØR & VINDU

Series T54

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Beskrivning:</b><br>Tjæralin HYBRID DØR & VINDU är en vattenutspäddbar färg avsedd för utvändiga träfönster, dörrar, trädgårdsmöbler och andra byggnadsdetaljer av trä.<br>Produkten täcker väl och ger hög blockningsbeständighet och god kanttäckning.<br>Tjæralin HYBRID DØR & VINDU innehåller oljor som tränger in i underlaget samt akrylbindemedel som bildar en slitstark, väderbeständig film. Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och god utflytning.<br>Levereras i White Base, A-, B-, C-Base, ockra och oxidröd bas. Kan övermålas med liknande produkter. | i |
| <b>Förberedelse av underlaget:</b><br>Innan produkten appliceras ska det säkerställas att underlaget är lämpligt: underlaget ska vara rent och torrt.<br>Tvätta tidigare behandlade ytor, ta bort lös färg och lösa träfibrer. Saltutfällningar på tryckimpregnerat trä ska avlägsnas.<br>Hyvlat trä ska slipas före applicering, och material som har stått utomhus i mer än 3 veckor ska stålborstas.<br>Nytt trä grundas med Tjæralin OLJEGRUNNING innan Tjæralin HYBRID DØR & VINDU appliceras. Tryckimpregnerat trä behandlas som nytt trä.                                        | 1 |
| <b>Appliceringsanvisningar:</b><br>Rör om produkten i några minuter före användning.<br>Kan appliceras med pensel, roller eller spruta. Undvik applicering i direkt solljus.<br>Applicera Tjæralin HYBRID DØR & VINDU i längdriktningen. 2 strykningar rekommenderas.<br>Använd samma produktionsnummer i sista strykningen. Kontrollera att kulören är korrekt.                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
| <b>Rengöring/förtunning:</b><br>Vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 |
| <b>Torktid:</b><br>Övermålningsbar efter 4-6 timmar (23°C och 50% relativ luftfuktighet).<br>Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden: dagg på nymålade/halvtorra ytor kan orsaka matta sköldar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 |
| <b>Dammtorr:</b><br>Dammtorr efter ca 1 timme (23°C och 50% relativ luftfuktighet).<br>Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |
| <b>Åtgång:</b><br>6 - 10 m <sup>2</sup> /l beroende på underlaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 |
| <b>Egenskaper:</b><br>Glans ca 40 v.60°.<br>Torrhalt ca 40% av volymen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 |
| <b>Förvaring:</b><br>Högsta temperatur för lagringsstabilitet: +30 °C<br>Lägsta temperatur för lagringsstabilitet: +5 °C<br>Produkten tål INTE frost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 |

SAN MARCO GROUP garanterar att informationen häri lämnas enligt bästa tekniska och vetenskapliga kunskap och baseras på erfarenhet. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för resultat som uppnås vid användning av dessa produkter, eftersom appliceringsförhållandena ligger utanför företagets kontroll. Det rekommenderas att alltid kontrollera att produkten är lämplig för det specifika ändamålet. Detta datablad upphäver och ersätter alla tidigare datablad.

Juni 2026

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (V) Italia - +39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

Tjæralin AS  
Dynamitveien 24, 1401 SKI  
Tlf. +47 95 04 11 00  
[www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no) - [www.facebook.com/Tjaralin](https://www.facebook.com/Tjaralin)

**tjæralin**

**San  
Marco**  
Group